



# ● Z1

*Minimum przestrzeni,  
maksimum wydajności*



















- **System wyciskania** unikalny na skalę świata. Owoc przecinany jest na pół i wyciskany tak, aby sok nie miał styczności ze skórką co wyłącza skażenie soku olejkiem lub goryczą. Sok o 100% naturalnym smaku.
  - **Automatyczna wyciskarka.**
  - **Wielkość owoców:** Średnie i duże/ Ø 55-90 mm.
  - Średnie - 55-70 mm. Ø 63-75 mm. - zest. kielichów  
Opcjonalnie: Duże - 65-80 mm.  
Ø 75-90 mm. - zest. kielichów.
  - **Szybkie i łatwe czyszczenie.** Demontaż , czyszczenie ponowny montaż zajmują jedynie 6/7 minut
  - **Obudowa** wyciskarki wykonana ze **stali nierdzewnej.**
  - Pojemność **pojemnika** 6/7 owoców.
  - **Programator cyfrowy i licznik** najnowszej generacji Dostarcza informacji o stanie pracy maszyny przez cyfrowy panel wyświetlacza.
  - Duża pojemność **filtra.**
  - **Kratka ociekowa i taca.**
  - Duża pojemność / 9 l. kosz na skórki z zużytych owoców.
  - **Standby system** (oszczędność energii).
-  Z1 Contact zaczyna pracę automatycznie jak tylko owoce umieszczone zostaną w dozowniku.
-  Duże - 65-90 mm. - zestaw.
- [Sprawdź elementy wyposażenia w katalogu z akcesoriami.](#)

# Z1

Rekomendowana do lokali o **małej powierzchni** i konsumpcji do **60 soków dziennie** (średnia/mała konsumpcja).



Ref. Z1

	Napięcie	230 V - 50 Hz., 220 V - 60 Hz., 110 V - 60 Hz., 240 V - 50 Hz., 120 V - 50 Hz.
	Silnik	Jednofazowy 0.16 kW.
	Zużycie energii	165 W. / 1,8 W. na czuwaniu
	Automatyzacja	 Z1 Contact
	"STANDBY" System	Tak
	Ciężar	29,5 Kg. (65lbs.)
	Pojemność podajnika	1 kg. 6-7 sztuk owoców.
	Wydajność owoców na minutę	6,5
	Pojemność kosza	9 l. (2.4 gal.)
	Średnica owocu Średnica owocu w opcji z zestawem	 Ø 63-75 mm. (2.48"-2.95") Ø 55-70 mm. (2.16" - 2.75") Ø 75-90 mm. (2.95"-3.54") Ø 65-80 mm. (2.56" - 3.15")
	Wymiary urządzenia	Wysokość x Szerokość x Głębokość 678 x 339 x 387 mm. (26.7 x 13.34 x 15.23")
	Zabezpieczenia	Silnik z zabezpieczeniem termicznym i wyświetlaczem. Czujniki wykrywają nieprawidłowe położenie przedniej pokrywy, tacy, górnej pokrywy i kosza, co pokazuje na wyświetlaczu. Czujnik zatrzymania silnika co pokazuje się na wyświetlaczu. Klucz odblokowujący.
	Licznik wyciskanych owoców	Tak
	Bezpiecznik	6,3 A / 6,3 Amps.
	Wymiary opakowania <b>urządzenia</b>	530 x 430 x 730 mm. (20.9 x 16.9 x 28.7")
	Pojemność opakowania	0,17 m <sup>3</sup> (6 ft <sup>3</sup> )
	Rodzaj opakowania	Kartonowe pudło
	Waga brutto	32,1 kg. (70.8 lbs.)